



## Descrizione e scheda tecnica

Macchina per caffè a due gruppi con carrozzeria in acciaio inox

- Gruppi erogatori riscaldati singolarmente con boiler caffè, realizzato in materiale stampato di alto spessore con capacità di 400cc
- Portafiltro professionale
- Caldaia da 2,5 lt per acqua calda e vapore
- Un rubinetto acqua calda, un rubinetto vapore
- Motore con pompa volumetrica incorporata
- Autolivello caldaia acqua calda e vapore
- Caldaie dei gruppi erogatori con disattivazione elettronica indipendente / stand-by per risparmio energetico
- Pulsantiera led rossi a dosatura volumetrica per comando erogazione caffè con 4 dosi per gruppo e tasto erogazione continua
- Controllo elettronico della temperatura su gruppo erogatore
- Pre-infusione elettronica
- Disponibile a richiesta con serbatoio (3 litri)

Optional a richiesta

- Adattatore per cialde in carta e plastica facilmente intercambiabile da applicare al normale gruppo erogatore
- Cappuccinatore o montalatte manuale
- Serbatoio da 3 litri

Modello	ES32
Versione	2 GRUPPI
Dimensioni mm.	490x440x440h
Capacità caldaia	2,5 litri (+ 0,4 l per ogni gruppo)
Potenza	2900 watt (a richiesta 2700 watt)
Alimentazione elettrica	230V - 50 Hz (a richiesta 115 Volt - 60 Hz)
Peso	47 kg