



## Descrizione e scheda tecnica

Macchina automatica a erogazione con dosatura volumetrica.

- Carrozzeria in acciaio lucido
- Fianchetti stampati in poliuretano con telaio in acciaio
- Pompa volumetrica con by-pass bilanciato incorporata
- Erogazione caffè con dosaggio volumetrico (4 dosi per gruppo, pulsante erogazione continua)
- Erogazione acqua calda con dosaggio temporizzato
- Programmazione dosi in apprendimento
- Miscelatore di acqua calda
- Due lance vapore in acciaio inox con anima antiscottatura e impugnatura in gomma
- Diffusore acqua calda in acciaio inox
- Portafiltri con manopola antiscottatura personalizzata Magister
- pulsantiere a 6 tasti retroilluminati a LED bianco con grafica personalizzata Magister
- Indicatori luminosi a LED
- Luci LED per illuminazione piano di lavoro
- Controllo elettronico temperatura caldaia regolabile da tastiera
- Alimentatore switching in grado di sopportare agli sbalzi di tensione
- Preinfusione elettronica disattivabile da tastiera
- Controllo livello minimo di acqua in caldaia e attivazione automatica del riscaldamento
- Versione 2 e 3 gruppi standard, ribassata e High Group

Optional a richiesta:

- Scaldavivande elettrico
- Sistema lancia vapore termostata "EPS" per scaldare/ montare il latte
- Versione LUSO: con fianchetti laterali lucidati a specchio e piedino cromato
- Illuminazione LED su pannello laterale della macchina
- Display OLED con 4 tasti di programmazione. Il display visualizza:
  - nome della macchina;
  - temperatura e livello dell'acqua in caldaia;
  - tempo di erogazione caffè di ogni gruppo (funzione crono);
  - allarmi per la manutenzione;
  - eventuali anomalie di funzionamento e guasti;
- Con i tasti del display si accede al menù dove è possibile impostare:
  - orario di accensione e spegnimento;
  - temperatura della caldaia;
  - tempi di preinfusione;
  - allarmi per la manutenzione;
  - funzione crono;

Modello	DELTA ES	DELTA ES
Versione	2 GRUPPI	3 GRUPPI
Dimensioni mm.	830x535x500h	1070x535x500h
Dimensioni HG mm.	830x535x580h	1070x535x580h
Capacità caldaia	11 lt.	17 lt.
Potenza	4500W	5400W
Alimentazione elettrica	110-220/240V monofase, 230/380/415V trifase	220/240V monofase, 230/380/415V trifase
Peso	68 kg	88 kg
Colori		