



### Descrizione e scheda tecnica

- Caldaia Servizi acqua e vapore da 11lt., 3500/4500W nella versione 2 gruppi, 17lt., 4500/5400W nella versione 3 gruppi, con scambiatori trasversali e controllo di temperatura elettrico.
- Caldaie caffè da 550ml 700W alimentate da acqua preriscaldata dagli scambiatori della caldaia servizi, controllo elettronico della temperatura indipendente per ogni singolo gruppo.
- Gruppi con riscaldamento termosifonico tramite caldaie indipendenti.
- Pompa volumetrica con bypass bilanciato
- Manometro doppia scala
- Portafiltri con impugnatura antiscottatura
- Lance vapore cool touch
- Griglie rialzo tazzine basculanti
- Elettrovalvole a 24Vcc con gestione elettronica in grado di rilevarne e segnalarne malfunzionamenti o guasti
- Miscelatore acqua calda con due dosi programmabili dal menù
- Alimentatore switching 24V
- Scheda triac per il controllo delle resistenze della caldaia servizi e delle caldaie caffè
- Display touch screen a colori da 72x54 mm: un display principale per la programmazione generale delle funzioni della macchina, un display per ogni gruppo utilizzato come pulsantiera per l'erogazione caffè e visualizzatore delle informazioni del relativo gruppo
- Luci led del piano di lavoro
- Fianchi stampati in poliuretano con verniciatura bicolore lucida e illuminazione led
- Piedino in acciaio regolabile in altezza

Modello	MIURA MULTIBOILER			MIURA MULTIBOILER	
Versione	2 GRUPPI			3 GRUPPI	
Dimensioni mm.	795x555x590h			1035x555x590h	
Capacità caldaia vapore	11 lt.			17 lt.	
Capacità caldaia caffè	2 x 0.55 lt.			3 x 0.55 lt.	
Potenza vapore	2400W	3500W	4500W	4500W	5400W
Potenza caffè	2 x 700W			3 x 700W	
Potenza Max	2400W*	3500W*	4500W*	4500W*	5400W*
* Assorbimento massimo con riscaldamento sequenziale attivato (priorità riscaldamento caffè)					
Alimentazione elettrica	110V-60hz	220/240V-50/60Hz 230/400V-50/60Hz		220/240V-50/60Hz 230/400V-50/60Hz	
Peso	67 kg			81 kg	
Colori					