

## Serie STILO / Stilo MS

**Magister**  
Sistema Caffè



## Descrizione e scheda tecnica

Macchina per caffè semiautomatica ad erogazione continua.

Disponibile nei modelli MS60 1 gruppo, MS70 2 gruppi compatta, MS100 2, 3, 4 gruppi.

- Carrozzeria in acciaio inox lucido o verniciato
- Pompa volumetrica incorporata con by-pass bilanciato incorporata
- Autolivello elettronico di serie
- Comando erogazione caffè a pulsante
- Lancia acqua calda con comando a pulsante
- Termostato sicurezza parte elettrica

Optional a richiesta:

- Infusore su gruppo erogatore
- Scaldatazze (modelli 70 e 100)
- Miscelatore acqua calda (modelli 70 e 100)
- Kit gas (modelli 100)
- Adattatore per cialde in carta e cialde in plastica facilmente intercambiabile da applicare al normale gruppo erogatore
- Versione ribassata per l'utilizzo di bicchieri da 135 mm. di altezza
- Cappuccinatore o montalatte manuale

Modello	STILO MS 60	STILO MS 70	STILO MS 100	STILO MS 100
Versione	1 GRUPPO	2 GRUPPI	2 GRUPPI	3 GRUPPI
Dimensioni mm.	415x535x500h	595x535x500h	795x535x500h	1035x535x500h
Capacità caldaia	4 lt.	4,9 lt.	11 lt.	17 lt.
Lance vapore	1	1	2	2
Potenza	1600 watt	2700 watt	2700/4500 watt	4500/5400 watt
Alimentazione elettrica	220/240V monofase, 110V monofase (1.200W)	220/240V monofase, 380/415V trifase, 110V monofase (2.400W)	220/240V monofase, 380/415V trifase, 110V monofase (2.400W)	220/240V monofase, 380/415V trifase
Riscaldamento a gas	/	/	opzionale	opzionale
Miscelatore	/	opzionale	opzionale	opzionale
Scaldatasze	/	opzionale	opzionale	opzionale
Peso	47 kg	60 kg	68 kg	83 kg
Colori			  	