

Serie KAPPA / KAPPA MS

Magister
Sistema Caffè



Descrizione e scheda tecnica

Macchina per caffè semiautomatica ad erogazione continua.

Disponibile nei modelli KMS60 1 gruppo, KMS70 2 gruppi compatta, KMS100 2, 3, 4 gruppi.

- Carrozzeria in acciaio inox AISI 304 – 18/8 lucidato a specchio
- Pompa volumetrica incorporata con by-pass bilanciato incorporata
- Autolivello elettronico di serie
- Comando erogazione caffè a pulsante
- Lancia acqua calda con comando a pulsante
- Termostato sicurezza parte elettrica
- Disponibile per macchine 2 e 3 gruppi nella versione High Group per l'utilizzo di bicchieri da 185 mm di altezza

Optional a richiesta:

- Infusore su gruppo erogatore
- Scaldatazze (modelli 70 e 100)
- Miscelatore acqua calda (modelli 70 e 100)
- Kit gas (modelli 100)
- Adattatore per cialde in carta e cialde in plastica facilmente intercambiabile da applicare al normale gruppo erogatore
- Versione ribassata per l'utilizzo di bicchieri da 135 mm. di altezza
- Cappuccinatore o montalatte manuale

Modello	KAPPA MS 60	KAPPA MS 70	KAPPA MS 100	KAPPA MS 100
Versione	1 GRUPPO	2 GRUPPI	2 GRUPPI	3 GRUPPI
Dimensioni mm.	415x535x500h	595x535x500h	795x535x500h	1035x535x500h
Capacità caldaia	4 lt.	4,9 lt.	11 lt.	17 lt.
Lance vapore	1	1	2	2
Potenza	1600 watt	2700 watt	2700/4500 watt	4500/5400 watt
Alimentazione elettrica	220/240V monofase, 110V monofase (1.200W)	220/240V monofase, 380/415V trifase, 110V monofase (2.400W)	220/240V monofase, 380/415V trifase, 110V monofase (2.400W)	220/240V monofase, 380/415V trifase
Riscaldamento a gas	/	/	opzionale	opzionale
Miscelatore	/	opzionale	opzionale	opzionale
Scaldatozze	/	opzionale	opzionale	opzionale
Peso	51 kg	64 kg	72 kg	88 kg