



Descrizione e scheda tecnica

Macchina per caffè automatica elettronica con dosatura programmabile.
Disponibile nei modelli K-XX 2 e 3 gruppi.

- o Carrozzeria in acciaio inox lucido
- o Pompa volumetrica incorporata con by-pass bilanciato
- o Comando erogazione caffè con tastiera per dosatura volumetrica con 4 dosi per gruppo e tasto per l'erogazione continua
- o Una lancia acqua calda e due lance vapore manuali
- o Sistema di riempimento automatico elettronico con protezione contro l'assenza di acqua
- o Termostato sicurezza parte elettrica
- o Shot timer
- o Pre-infusore
- o Versione 2 e 3 gruppi TALL CUP di serie

Optional a richiesta:

- o Scaldatazze
- o Kit gas
- o Lance Cool Touch
- o Adattatore per cialde in carta e cialde in plastica facilmente intercambiabile da applicare al normale gruppo erogatore
- o Luci LED per illuminazione piano di lavoro

Modello	K-XX	K-XX
Versione	2 GRUPPI	3 GRUPPI
Dimensioni mm.	795x535x500h	1035x535x500h
Capacità caldaia	11 lt.	17 lt.
Lance vapore	2	2
Potenza	4500 watt	5400 watt
Alimentazione elettrica	220/240V monofase, 380/415V trifase, 110V monofase (2.400W)	220/240V monofase, 380/415V trifase
Riscaldamento a gas	opzionale	opzionale
Scaldatzze	opzionale	opzionale
Peso	72 kg	88 kg
Colori		